Serie VD

Compatto e veloce, adatto per bagni e cucine

Installazione sopralavello

Installazione sottolavello

Grado di protezione IPX4

Rivestimento smaltato

Max pressione di funzionamento

Multi-protection

Elementi riscaldanti isolati

	D10-15VDO/U	D15-15VDO/U	D30-15VDO/U
Capacità (L)	10	15	30
Potenza (W)	1.500	1.500	1.500
Classe di efficienza energetica	**Sopralavello - A**	**Sopralavello - B**	**Sopralavello - C**
	Sottolavello - B	**Sottolavello - B**	**Sottolavello - C**
Installazione	Verticale	Verticale	Verticale
Garanzia della tanica (anni)	2	2	2
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-65	30-75	30-75
Pressione max (bar)	8	8	8
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si	Si
Temperatura max (°C)	105	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ 18 x 110	φ 18 x 157	φ 18 x 157
Rivestimento tanica	Smalto	Smalto	Smalto
Tipo elemento riscaldante	Smalto SUS316L	Smalto SUS316L	Smalto SUS316L
Dimensioni A x L x P (mm)	324 x 324 x 282	368 x 368 x 312	440 x 440 x 388
Dimensione imballo A x L x P (mm)	380 x 345 x 325	422 x 390 x 345	500 x 460 x 435
Profilo di prelievo	XXS	XXS	S
Peso netto (Kg)	7,4	9,3	13
Peso lordo (Kg)	8,4	10,8	15

Modello (O installazione sopralavello - U installazione sottolavello)

Qualità costruttiva superiore grazie al serbatoio e agli elementi smaltati

Rivestimento in smalto di zaffiro con tripla protezione

Il serbatoio con rivestimento a triplo strato combatte efficacemente la formazione della ruggine e la corrosione, evitando l'accumulo di calcare e garantendo prestazioni superiori.

Erogazione di acqua calda fino al 90% della capacità del serbatoio

Sistema Fast Heating[1] con tecnologia Fairwater sleeve
L'acqua fredda spinge uniformemente l'acqua calda verso l'alto, limitando il mescolamento caldo-freddo.

Sistema tradizionale
L'acqua fredda crea un mescolamento con quella calda, causando l'erogazione di acqua tiepida.

La serie VD è dotata della funzione Fast Heating che immette l'acqua fredda dal basso con un flusso orizzontale e uniforme. Essa, grazie al moto convettivo, spinge l'acqua calda verso l'alto in modo che, nella zona in cui viene prelevata, mantenga sempre una temperatura ottimale.

1. Caratteristica disponibile solo sui modelli sopralavello
2. Dati provenienti da test condotti da laboratori Midea sulla base del modello da 30L, rispetto a quelli standard.

Rivestimento antibatterico

SGS

Le tubazioni sono trattate con un materiale antibatterico che rilascia ioni d'argento in grado di ridurre i batteri fino al **99,99%,** rendendo l'acqua trattata ancora più sicura.

Serbatoio ed elementi di alta qualità

Il nuovo serbatoio smaltato con singola linea di saldatura riduce di oltre il **67%** il rischio di perdita d'acqua rispetto a quelli con tripla saldatura. Inoltre, gli elementi smaltati contribuiscono a prevenire la formazione di sedimenti.