

# La nuova dimensione del comfort



# Condensing Vaillant. Evoluzione della specie.



## German Engineering

148 anni di esperienza tedesca al servizio della qualità, della progettazione e della produzione di prodotti altamente tecnologici e affidabili.



## H<sub>2</sub> 20% Ready

Tutte le caldaie ecoTEC plus hanno a bordo l'innovativa tecnologia IoniDetect che permette il riconoscimento automatico dei gas regolando la miscela e consentendo un funzionamento ottimale con un arricchimento di idrogeno del 20%.

H2 Ready disponibile anche per ecoTEC pro.



## Prima accensione gratuita

Vaillant garantisce, attraverso il lavoro dei suoi tecnici, il servizio di prima accensione gratuita su tutte le caldaie murali condensing presenti all'interno della brochure.



Caldaie murali a condensazione • ecoTEC pure



# ecoTEC pure

Semplicemente Vaillant

ecoTEC pure rappresenta la soluzione ideale per chiunque voglia passare a Vaillant senza pensieri perché dotata di attacchi verticali che ne rendono semplice e veloce l'installazione. La qualità Vaillant garantisce bassi consumi e una buona efficienza energetica: la caldaia è in classe A sia in riscaldamento sia in ACS.

La gamma pure si compone di un unico modello a metano con produzione combinata. Un kit consente il passaggio all'alimentazione a propano e aria propanata.

La caldaia presenta un nuovo modulo termoidraulico equipaggiato con una pompa modulante per garantire bassi consumi elettrici mentre un nuovo scambiatore in acciaio inox e un ampio range di modulazione fino a 1:4 garantiscono un risparmio di gas.

Linee pulite per questa caldaia a condensazione da interno dalle misure standard: 72 cm di altezza, 44 di larghezza e 33 di profondità.





## ecoTEC pure VMW

### Semplicemente Vaillant, nella versione combinata



#### Comfort

- Scambiatore in acciaio inox
- Sistema combustione pneumatica



#### Risparmio

- Modulazione 1:4



#### Semplicità

- Vaso espansione 8 litri
- Produzione acs istantanea
- Attacchi idraulici verticali
- Possibilità d'installazione in luogo parzialmente coperto fino a 0° C

#### Dati tecnici ecoTEC pure VMW

ecoTEC pure VMW	Unità	VMW 246
Modelli Metano	Art. nr.	0010019985
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	7,5 - 24,0
Potenza sanitario min-max	kW	7,0 - 28,0
Portata prelievo ( $\Delta T = 30K$ )	l/min	13,5
Regolazione temperatura acs	°C	35-60
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-335
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100
Diametro possibili scarichi gas combusti	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"