

ELCOPLAST 51 - 69

Nastro Adesivo Isolante Insulating Adhesive Tape

Nastro autoestinguente in PVC per l'isolamento elettrico e l'identificazione dei cavi.

Self-extinguishing PVC tape for electrical insulation and cable coding.



Tipo/Type	Larghezza/Width (mm)	Spessore/Thickness (mm)	Lunghezza/Length (m)
Elcoplast 51	15	0,13	10
Elcoplast 51	19	0,13	25
Elcoplast 51	25	0,13	25
Elcoplast 69	19	0,18	20

Proprietà/Property	Unità di misura/Units	Valore/Value	Norma/Standard
Resistenza a trazione/Tensile strength	N/10mm	25	ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break	%	200	ASTM D 412
Rigidità dielettrica/Dielectric strength	kV/mm	40	ASTM D 149
Adesione su acciaio/Adhesion on steel	N/10mm	3	CEI 15-15
Adesione su dorso/Adhesion to backing	N/10mm	3	CEI 15-15
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range	°C	-10 ÷ +90	-
Colore/Colour	Nero/Black-Rosso/Red-Verde/Green-Grigio/Grey-Bianco/White-Blu/Blue		

ELCOVIS 44

Nastro Adesivo Isolante Trasparente Transparent Insulating Adhesive Tape

Nastro autoestinguente in PVC per il rivestimento e l'isolamento elettrico dei cavi.

Self-extinguishing PVC tape for electrical insulation and backing of cables.



Tipo/Type	Larghezza/Width (mm)	Spessore/Thickness (mm)	Lunghezza/Length (m)
Elcovis 44	38	0,2	20

Proprietà/Property	Unità di misura/Units	Valore/Value	Norma/Standard
Resistenza a trazione/Tensile strength	N/10mm	50	ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break	%	250	ASTM D 412
Rigidità dielettrica/Dielectric strength	kV/mm	40	ASTM D 149
Adesione su acciaio/Adhesion on steel	N/10mm	4	CEI 15-15
Adesione su dorso/Adhesion to backing	N/10mm	4	CEI 15-15
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range	°C	-10 ÷ +90	-
Colore/Colour	Ambra/Amber		