



R"	H	D	Ø	H1
3/8"	49	19	23	7
1/2"	51	22	26	8
3/4"	57	28	32	9
1"	58.5	36	41	10
1" 1/4	68	43	49	11
1" 1/2	79	49	55	12
2"	95	61	67	12.5
2" 1/2	99	80	85	14
3"	114	91	98	14
4"	130	110	120	14.5

Materials

BODY

Brass CW617N-UNI-EN 12165

WASHER

NBR

SPRING

Stainless steel INOX AISI 302

FINISHING

Sand blast

DISC

Acetal copolymer

480

DISC

3/8" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2":
Brass CW617N-UNI-EN 12165
1/2" - 3/4" - 1" - 2" 1/2 - 3" - 4":
Stainless steel AISI 304

480VM

DISC

Acetal copolymer

STRAINER

Stainless steel INOX AISI 304

477

THREADED END

Glass filled nylon
threaded EN-ISO 228/1

STRAINER

Stainless steel INOX AISI 304

485

480-480VM-477-485

Materiali

CORPO

Ottone CW617N-UNI-EN 12165

MOLLA

Acciaio INOX AISI 302

FINITURA SUPERFICIALE

Sabbiata

GUARNIZIONE

NBR

OTTURATORE

Copolimero di acetale

480

OTTURATORE

3/8" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2":
Ottone CW617N-UNI-EN 12165
1/2" - 3/4" - 1" - 2" 1/2 - 3" - 4":
Acciaio INOX AISI 304

480VM

OTTURATORE

Copolimero di acetale

SUCCHIERUOLA

Acciaio INOX AISI 304

477

ATTACCO

Attacco filettato EN-ISO 228/1
Nylon caricato vetro

SUCCHIERUOLA

Acciaio INOX AISI 304

485

	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Apertura minima	0,080	0,130	0,190	0,240	0,310	0,400	0,480	0,550	0,650
Apertura totale	0,300	0,390	0,450	0,500	0,800	0,950	1,250	1,400	1,650

	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Minimum opening	0.080	0.130	0.190	0.240	0.310	0.400	0.480	0.550	0.650
Full opening	0.300	0.390	0.450	0.500	0.800	0.950	1.250	1.400	1.650

Le misure riportate in tabella sono espresse in kg
 All measures in the charts are expressed in kg

