

Cod. 10524

# Gemini

Macchine semoventi

Industriale

Impianti fissi



Cannone a turbina di grande portata



Ugello in alluminio per evitare che graffi diminuiscano la gittata

Testina a due velocità per una maggior versatilità

Peso netto	Connessione	Dimensioni	Ugello	Angolo
<b>16,7 kg</b>	<b>6 x 130 (M8) 6 x 145 (M10)</b>	<b>ø 2020 mm x 716 mm</b>	<b>ø 28 ÷ 48 mm</b>	<b>25°</b>

Pressione

Ugello	4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar		9 bar	
	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata
	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m
<b>28 mm - 9 mm</b>	1082	51	1209	55	1325	59	1430	62	-	-	-	-
<b>30 mm - 9 mm</b>	1228	52,5	1373	56,5	1504	60	1623	64	-	-	-	-
<b>32 mm - 9 mm</b>	1382	53,5	1546	58,5	1694	62,5	1827	66	-	-	-	-
<b>34 mm - 9 mm</b>	-	-	1731	60	1897	64,5	2047	68,5	2191	72,5	-	-
<b>36 mm - 9 mm</b>	-	-	1927	61,5	2112	66	2278	70	2438	74,5	-	-
<b>38 mm - 9 mm</b>	-	-	2135	62,5	2340	67,5	2524	72	2701	76	-	-
<b>40 mm - 9 mm</b>	-	-	-	-	2579	68,5	2782	72	2977	76	3158	79,5
<b>42 mm - 9 mm</b>	-	-	-	-	2830	70	3053	74,5	3267	78,5	3465	82,5
<b>44 mm - 9 mm</b>	-	-	-	-	3093	74	3317	80	3571	84	3783	88
<b>46 mm - 9 mm</b>	-	-	-	-	3371	75	3637	82	3892	86	4128	90