


704



Curva dima 3D 90° da tubo senza saldatura
 Seamless elbow 3D 90°
 Nahtlose Rohrbögen BA3 90°
 Courbe à souder 3D 90° tiré de tube acier sans soudure
 Curva para soldar 3D 90° (de tubo sin soldadura)

Norma: EN 10253-1 (DIN 2605)
 Materiale: R. St. 37.0.S

DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg		
-	3/8"	17,2	2	19	28	0,04	100	-
15	1/2"	21,3	2	29	38	0,04	100	9600
20	3/4"	26,9	2,3	29	43	0,06	100	9600
25	1"	33,7	2,6	38	56	0,11	80	4480
32	1" 1/4	42,4	2,6	48	70	0,19	100	3600
40	1" 1/2	48,3	2,6	57	83	0,26	50	1800
-	-	57	2,9	72	100	0,44	25	900
50	2"	60,3	2,9	76	106	0,49	25	900
-	-	70	2,9	92	127	0,7	10	720
65	2" 1/2	76,1	2,9	95	132	0,78	5	660
80	3"	88,9	3,2	114	159	1,22	5	350
-	3" 1/2	101,6	3,6	133	184	1,82	4	192
-	-	108	3,6	142,5	196	2,07	4	192
100	4"	114,3	3,6	152	210	2,35	4	192
-	-	133	4	181	247	3,62	3	90
125	5"	139,7	4	190	262	4	3	90
-	-	159	4,5	216	295	5,82	3	60
150	6"	168,3	4,5	229	313	6,52	1	60
175	-	193,7	5,6	270	367	11,02	1	24
200	8"	219,1	6,3	305	414	15,96	1	24
-	-	244,5	6,3	340	462	19,77	1	9
250	10"	273	6,3	381	518	24,8	1	9
300	12"	323,9	7,1	457	619	39,82	1	9
350	14"	355,6	8	533	711	57,47	1	-
400	16"	406	8,8	610	813	82,6	1	-
500	20"	508	11	762	1016	161	1	-
600	24"	609	12,5	914	1219	271,38	1	-

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm -12,5% x S / +20% x S

R = ± 2 mm ≤ DN 200

B = ± 7 mm ≤ DN 400

S > 4 mm - 12,5% x S / +15% x S

± 3 mm > DN 200 ≤ DN 400

± 6 mm DN 500 - 600

± 14,5 mm DN 500 - 600

(*) dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Size is not provided in EN 10253-1

(**) A richiesta - On request